FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: N1605 / N1604

GUANTE BAÑADO EN NITRILO, CON PUÑO DE LONA





CONFECCIÓN:

Soporte textil de algodón resistente, que brinda firmeza y durabilidad, con puño de lona.

Su recubrimiento total en nitrilo pesado brinda excelente agarre en superficies secas y resistencia a líquidos.

Su puño ancho mejora la ventilación en la muñeca y reduce riesgos de atrapamiento facilitando la liberación de la mano.

Buena durabilidad, apto para trabajos pesados, continuos y repetitivos.

PRODUCTO CERTIFICADO

CE

AR 2036

EN388 Riesgos Mecánicos

3111X

BUENA RESISTENCIA A:

· ABRASIÓN

TALLES CERTIFICADOS: 8 AL 11

DESTERIDAD: NIVEL 5/5

APLICACIONES:

Industria Petrolera e Industria del Gas.

Industria Petroquímica y de lubricantes.

Industria Automotriz y Metalmecánica.

Trabajos de construcción, montaje y carga de materiales.

Talleres mecánicos y reparación de maquinaria.

Manipulación de chapas y piezas metálicas no cortantes.

¿CÓMO INTERPRETO LOS NIVELES DE PROTECCIÓN?

PROTECCIÓN RIEGOS MECÁNICOS

NORMA EN388

3	1	1	1	X
ABRASIÓN (0 - 4)	CORTE (0 - 5)	DESGARRO (0 - 4)	PERFORACIÓN (0 - 4)	CORTE ISO 13997 (A - F)
EN388 2004				EN388 2016

APTITUDES:

Confeccionado en tejido de algodón y bañado por completo en nitrilo pesado color azul. Su recubrimiento lo convierte en una alternativa duradera frente a guantes de cuero o lona convencionales.

Posee puño ancho de lona tipo seguridad, que facilita su colocación y retiro, además de otorgar mayor protección frente a riesgos mecánicos y posibles atrapamientos en maquinaria.

Los guantes bañados en nitrilo resisten derivados del petróleo, aceites y grasas, siendo una de sus principales ventajas frente a otros materiales.

Importado y distribuido por:

WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4

Mas información en:
www.worksafe.com.ar